


Immax NEO AGUJERO Smart závěsné svítidlo 45cm 30W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-agujero-smart-zavesne-svitidlo-45cm-30w-cerne-zigbee-3-0.html>

LED závěsné svítidlo Immax NEO AGUJERO Smart patří do rodiny produktů pro chytrou (inteligentní) domácnost. Pomocí dálkové ovládní, můžete měnit odstíny bílé barvy od studené, přes přírodní, po teplou a dle potřeby upravovat intenzitu světla. Pokud propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. Immax NEO představuje futuristicky vyhlížející Smart rodinu svítidel AGUJERO, sestávající ze závěsných lustrů a přisazených stropnic různých velikostí se zaobleným vnitřním prostorem, který doslova dělá díru /agujero/ do světa zajímavého a vysoce funkčního osvětlení. Kvalitní hliník a stínítko z kvalitního plastu rozprostírají výkonný paprsek světla požadovaným směrem bez nepříjemných stínů. Oblý tvar stínítka dává dostatek světla směrem dolů. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: 450*120mm
Délka závěsu: 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 30W
Světelný tok: 2100lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČJ



n

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NE ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození, na které se nevztahuje reklama.